

台車式スチーマー

Food Steamer ST-190A

- 特長1 ワンタッチ式開閉レバーを採用。
- 特長2 P.I.D温度制御で蒸しむら無し。
- 特長3 3段階蒸気制御(Hi-Lo-Off)とHi-Lo減圧弁(2基装備)により昇温時間の短縮と高精度温度維持を両立。
- 特長4 オーダーメイド製作が可能。



用途
食品の蒸し工程 (農産物、食肉、魚介類、菓子、中華、赤飯、茶碗蒸し等)
殺菌 (瓶、缶詰、パウチ入り食材)
解凍



ST-190A 仕様諸元表

名 称	スチーマー
型 式	ST-190A (ステンレス仕様)
電 源	AC100V 50/60Hz
外 形 寸 法	(W)1,335 × (D)1,090 × (H)2,185mm
製 品 重 量	800Kg
標 準 処 理 量	120Kg/バッチ
加 熱 制 御	Hi-Lo-Off 三位置制御
加 熱 時 間	制御盤タイマーにて設定
台 車 寸 法	586 × 776 × (H)223mm
コンテナ収容数	580 × 350 × (H)80mm / 40個
所 要 蒸 気 量	120Kg/h
蒸 気 供 給 圧 力	0.5Mpa



エーシー・フードテック株式会社

本 社 〒060-0053 北海道札幌市中央区南3条東4丁目1-18
TEL 011-206-1560 FAX 03-6385-7682
関 西 営 業 所 〒659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町13-3
TEL 0797-38-1090 FAX 03-6385-7682
神戸倉庫/技術センター 〒658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目2-31
TEL 078-411-8638 FAX 03-6385-7682
Office Website <https://ac-foodtech.com> E-mail: e_office@ac-foodtech.com
食品機械ネット <https://skikai.net> E-mail: customer@skikai.net



PRODUCTS CATALOG

製品カタログ

- ▶▶ ゴンドラ連続式ボイル&クール装置
- ▶▶ ゴンドラ連続式殺菌&洗浄装置
- ▶▶ ゴンドラ連続式液体凍結装置
- ▶▶ 台車式スチーマー

エーシー・フードテック株式会社

高効率・省力化を極める!ゴンドラ処理シリーズ

Gondola Processing Series!



- 特長1 ゴンドラ式で高効率＆省力化。**
商品が入った樹脂コンテナ等をそのままゴンドラへ乗せるだけ! 大量処理も移動も簡単・楽々!
- 特長2 温度むらがなく安定した温度。**
ポンプ循環方式および比例制御方式により精度の高い温度制御を実現! *BC-3200およびWS-3600
凍結槽内は4基の攪拌機で常に溶剤を対流。150mmの断熱材で安定した温度を実現! *SF-1160H
- 特長3 商品の品質向上。**
ボイル殺菌＆冷却機能により雑菌の繁殖を抑え、鮮度と美味しさが長時間持続! *BC-3200およびWS-3600
バブリング＆シャワーリング洗浄により洗浄力UP! *WS-3600
超高速凍結で細胞破壊＆ドリップが低減! 発色・風味ともに生に近い品質で解凍! *SF-1160H
- 特長4 オーダーメイド製作で自由自在。**
洗浄+殺菌、ボイル+冷却、加熱+殺菌+すすぎ等、様々な処理を自在に組み合わせ可能!
設置スペースや処理能力に合わせた設計も自由です!

連続式ボイルクール装置

Boil and Cool Machine BC-3200



BC-3200仕様諸元表

名 称	連続式ボイルクール装置		ボ イ ル 槽	蒸気直入れ加熱	比例制御電動弁付
型 式	BC-3200 (オールステンレス仕様)			所要蒸気	350Kg/h 0.6Mpa
電 源	3相200V 50/60Hz 3.55Kw			昇温時間	約1時間
外 形 寸 法	(L)12,000 × (W)2,200 × (H)2,260mm			攪拌循環ポンプ	1.5Kw
製 品 重 量	9,000Kg (満水時)		ク ー ル 槽	貯水量	2,700L
仕 上 が り 時 間	25分 (最高速設定時) *インバーター可変方式			水温	7～15℃
コンベヤ動力	0.55Kw		冷 水 槽	貯水量	1,600L
ゴ ン ド ラ	有効内寸	(W)320×(D)450×(H)380		攪拌循環ポンプ	1.5Kw
	最大積載荷重	15Kg/1個	昇 降 テ ー ブ ル	取付口、取出し口	各1台
	数量	機内21個 予備4個		エア圧駆動方式	0.7Mpa 40L/min
ボ イ ル 槽	湯温	95℃以下	配 管 接 続	給水口20A×2、排水口50A×4、オーバーフロー40A×3	
	ボイル時間	8分 (最高速設定時)		蒸気接続口40A×1、エア接続口10A×1	
	貯湯量	3,200L		冷水循環座50A×4	

連続式殺菌洗浄装置

Sterilization and Washing Machine WS-3600



WS-3600仕様諸元表 (連続加熱洗浄殺菌仕様)

名 称	連続式洗浄殺菌装置		温 水 槽 (バブリング機能付)	蒸気直入れ加熱	比例制御電動弁付	
型 式	WS-3600 (オールステンレス仕様)			所要蒸気	350Kg/h 0.3Mpa	
電 源	3相200V 50/60Hz 8.15Kw			昇温時間	約1.5時間	
外 形 寸 法	(L)14,950 × (W)1,850 × (H)2,230mm			攪拌循環ポンプ	1.5Kw	
製 品 重 量	9,000Kg (満水時)		冷 却 槽 (バブリング機能付)	貯水量	2,820L	
仕 上 が り 時 間	29分 (最高速設定時) *インバーター可変方式			水温	7～15℃	
コ ン ベ ャ	0.75Kw 最高速度:0.5m/min *可変式			シャワー洗浄	所要水量	任意
ゴ ン ド ラ	有効内寸	(W)740×(D)480×(H)400		給水接続口	25A	
(バブリング機能付)	最大積載荷重	40Kg/1個	昇 降 テ ー ブ ル	取付口、取出し口	各1台	
	数量	機内25個 機外5個		エア圧駆動方式	0.7Mpa 40L/min	
	湯温	95℃以下		配 管 接 続	給水口20A×2、排水口50A×4、オーバーフロー40A×4	蒸気接続口40A×1、エア接続口10A×1 直接給水口50A×2
	ボイル時間	8分 (最高速設定時)				
	貯湯量	3,670L				

連続式液体凍結装置

Liquid Freezing Machine SF-1160H



SF-1160H仕様諸元表

名 称	連続式液体凍結装置		凍 結 槽	槽内攪拌機	1.5Kw ×4台
型 式	SF-1160H (オールステンレス仕様)			断熱材	ウレタンフォーム150mm
電 源	3相200V 50/60Hz 21.23Kw			天蓋凍結防止	線ヒーター内臓 1.0Kw
外 形 寸 法	(L)16,100 × (W)2,290 × (H)2,870mm			冷凍機能力 (参考)	38Kw ×3台
製 品 重 量	18,000Kg (満水時)		洗 淨 室	断熱パネル	100mm
仕 上 が り 時 間	46分 (最高速設定時) *インバーター可変方式			エアブロー	上面×1、側面×2
コ ン ベ ヤ	0.55Kw 最高速度:0.37m/min *可変式		シャワー洗浄	水洗シャワー	1台
ゴ ン ド ラ	有効内寸	(W)740×(D)490×(H)570		出口エアーカーテン	0.1Kw×1台
	最大積載荷重	40Kg/1個	昇 降 テ ー ブ ル	取付口、取出し口	各1台
	数量	機内26個		エア圧駆動方式	0.7Mpa 40L/min
凍 結 槽	冷媒	エタノール (59%溶液)	配 管 接 続	槽排液口40A×4、洗浄水口25A×1、洗浄排水口50A×1	エタノール (59%溶液) -35℃ 槽容量 13,900L
	最低制御温度	-35℃		エア接続口10A×1	
	槽容量	13,900L		冷媒液循環座150A 10Kフランジ×2	